

ZXR



ZXC



ZXR, ZXC CHOISISSEZ !

La gamme des tondeuses Z se compose de 2 séries les ZXC et les ZXR. Muni d'un carter de tonte identique d'une largeur de 122cm ou 137cm, les modèles ZXC se différencient par un **équipement haut de gamme digne d'une tondeuse Premium** :

ZXR

ZXC

	ZXR	ZXC
MOTORISATION	Briggs et Stratton Professional	Briggs et Stratton Commercial
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	28 litres	47 litres
VITESSE MAXIMUM	13Km/h	16Km/h
SIÈGE DU CONDUCTEUR	Coulissant avec accoudoirs et dossier haut	Coulissant à suspension, avec accoudoirs et dossier haut.
PNEUMATIQUE AVANT	13x5.00-6 lisse	13x6.5-6 lisse
PNEUMATIQUE ARRIÈRE	22x9.5-10 Gazon	23x10.5-12 Gazon
ECLAIRAGE À LED	Option	Origine
ARCEAU DE SÉCURITÉ PLIABLE	Origine	Origine
RENDEMENT THÉORIQUE DE TONTE (PLATEAU 137 CM)	1.41 Ha/heure	1.76Ha/heure

Caractéristiques

Modèle	ZXR48 EU		ZXR54 EU		ZXC54 EU	
	Commercial				Professional	
Moteur	Briggs & Stratton professional				Briggs & Stratton commercial	
Type						
Puissance	CH (kW)	24 (17,89)	24 (17,89)	24 (17,89)	25 (18,64)	25 (18,64)
Cylindrée	cm³	724	724	724	724	724
Starter	Automatique				Lever manuel	
Capacité du réservoir	l	28,5				47,5
Transmission						
Modèle	Hydrogear ZT2800				Hydrogear ZT3400	
Cylindrée (pompe et moteur)	cm³	10/16				12/16
Prise de force						
Modèle	Électromagnétique				Électromagnétique	
Électrique						
Système de chargement	A	16				16
Pneumatique						
Avant	13 x 5-6				13 x 6.5-6	
Arrière	22 x 9.5-10				23 x 10.5-12	
Vitesse de déplacement						
Avant	km/h	12,87				16,1
Frein de parking					Interne à la transmission	
Dimensions						
Longueur totale	mm	2 049				2 049
Largeur totale (goulotte abaissée)	mm	1 541	1 709		1 709	
Hauteur totale (arceau relevé)	mm	1 790				1 816
Empattement	mm	1 231				1 231
Largeur (pneu à pneu)	mm	1 200				1 303
Poids à vide	kg	405				434
Plateau de coupe						
Fabrication					Mécano-soudé	
Mécanisme de levage					Pédale à pied	
Épaisseur des tôles du plateau	mm					3,66
Roues anti-scalp	5 (4 avant, 1 arrière)				6 (4 avant, 2 arrière)	
Largeur de coupe	mm	1 219				1 371
Hauteur de coupe	mm					38-127
Défecteur					Goulotte latérale en caoutchouc	
Ajustement de la hauteur de coupe					Par molette	
Siège						
Suspension	Non disponible				Suspension premium	
Assise coulissante					Standard	
Ceinture de sécurité et accoudoirs					Standard	
Rendement						
Rendement théorique	ha/h	1,26	1,41		1,76	

Équipement standard

- Arceau de sécurité repliable
- Sièges réglables avec ceinture de sécurité et accoudoirs
- Tableau de bord digital
- Plateau de coupe mécano-soudé
- Rangements et porte gobelet
- Crochet d'attelage
- Quatre points d'arrimage

Équipement optionnel*

- Kit mulching
- Feux de travail à LED (pour ZXR)

*Catalogue exhaustif chez votre revendeur

**Voir conditions générales chez votre concessionnaire Kiotti



MACHINE GARANTIE**

- ** Machine hors pièces d'usures **2ans**
- Carter de coupe **5 ans**
- Châssis et tableau de bord **10 ans**



ISO 9001
NO:954596



ISO 14001
NO:771475



OHSAS 18001
NO:033008



KIOTTI France sas
Z.A Guinassou
24120 Pazayac
Tel. 05 55 23 05 80
contact@kiottifrance.fr
www.kiottifrance.fr



INFORMATION CONCESSIONNAIRE



ZX SÉRIES

ZXR48 / ZXR54 / ZXC54

Les caractéristiques, les modèles et les photos sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Mise en page : www.sophygraphisme.fr





TONDEZ AVEC RAPIDITÉ

NOUVELLE GAMME DE TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO.

Depuis 1947, Kioti ne cesse de concevoir et fabriquer du matériel agricole et du matériel pour les espaces verts en fonction des besoins des clients.

Le cahier des charges est simple : rendre le travail agréable, facile et sécurisé.

Fort d'une demande croissante, Kioti a naturellement conçu une nouvelle gamme de tondeuse à rayon de braquage zéro pour des utilisations intensives même en herbes épaisses, hautes et humides.

La grande maniabilité, la conception simple et robuste, la facilité de maintenance, des composants de qualités ne sont que quelques-unes des principales qualités des nouvelles tondeuses à rayon de braquage zéro kioti.



ZXR, ZXC LA VRAIE DÉFINITION DE LA CONDUITE DE PRÉCISION !

L'alliance du confort de conduite, d'une précision de conduite et d'une sécurité accrue de l'opérateur procurera un réel plaisir de travail sans fatigue.



1. Siège avec accoudoirs

Que ce soit les modèles Résidences ou Commerciales, nos machines sont systématiquement équipées d'accoudoirs afin de pouvoir reposer les coudes de l'utilisateur lors de la conduite de la machine. Les tondeuses commerciales sont équipées en plus d'une suspension de siège pour parfaire le confort.

2. Repose pied anti dérapant

L'espace aux jambes est largement dégagé grâce à la grande plateforme de conduite. Un tapis caoutchouc évite les glissades accidentelles à la montée ou à la descente de la tondeuse.

3. Prise 12 volts

Dédié à recharger un téléphone portable, la prise 12 volts est bien évidemment située à proximité de votre téléphone sera entreposé grâce au rangement prévu à cet effet. Le porte gobelet et les différents espaces de rangements sont équipés de perçage afin d'éviter l'eau stagnante.

4. Arceau facilement repliable

L'arceau de sécurité est facilement repliable sans effort et sans outils.

5. Tableau de bord numérique **GARANTI 10 ANS**

Très simple d'utilisation, le tableau de bord permet de démarrer la machine sans utiliser de clé de contact. Le tableau de bord complet vous indiquera le nombre d'heure d'utilisation, la vitesse de rotation du moteur, le chargement de la batterie et les préconisations d'entretien.

Lors du démarrage, si une sécurité empêche la mise en marche du moteur, un témoin lumineux précisera quel manquement doit être réalisé par l'opérateur.

6. Réglage aisé de la hauteur de coupe

Nul besoin de descendre de la tondeuse pour régler la hauteur de coupe, il suffit de tourner la molette facilement accessible depuis le siège.

Muni d'intervalles de 0.5 cm, la hauteur de tonte sera précise et modifiable à tout moment.

7. Jauge à essence

Le ou les réservoirs à essence, de grandes capacités, sont équipés d'une jauge facilement lisible depuis le siège du conducteur.



Carte de coupe robuste

GARANTI 5 ANS

Le très robuste carter de tonte mécano-soudé, possède une profondeur de 13 cm permettant la coupe de l'herbe avec une grande efficacité et netteté même en condition extrême.

Le carter construit en acier, doté d'une épaisseur de 3.66mm, possède en supplément un fer plat de 10 mm situé sur l'avant et le côté du carter permettant de renforcer et rigidifier l'ensemble.

Muni de 3 lames de 5mm d'épaisseur, le plateau de tonte est en plus équipé d'une zone de déformation. A la rencontre d'un important obstacle, le carter se déformera sans rencontrer les lames.

Les paliers de lame en fonte, les 6 roues anti-scalp (5 pour le carter 122 cm) et la courroie d'entraînement en Kevlar à tension constante complète l'équipement haut de gamme et professionnel du carter de tonte.



UNE SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE !

Déflexeur latéral

Le déflexeur latéral en caoutchouc peut à tout moment rencontrer un obstacle sans risque de casse.



Des composants de hautes qualités

Les motorisations professionnelles Briggs et Stratton correctement protégées par les carénages au design soigné, la double transmission boîte et pont Hydro-Gear série ZT professionnel avec refroidissement, l'embrayage électromagnétique de grand diamètre assureront de nombreuses heures d'utilisations et de tranquillités à l'opérateur.

Maintenance facile et aisée

L'accès aux organes mécaniques de la machine est très simple et nécessite aucun outillage. Le siège se lève, dégagant les organes de la transmission et les organes électriques. La plateforme de conduite, une fois levée, donne accès aux poulies et à la courroie de tonte.

Kit Mulching (disponible en option)

Disponible en option, le Kit mulching muni de cerclages de lames et de lames Gator garantira une tonte impeccable et sans résidu grâce notamment à la grande profondeur du carter et à la haute vitesse de rotations des lames.