



ZX SÉRIES

TONDEUSES PROFESSIONNELLES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Caractéristiques

Modèle		ZXD61	ZXD72
Moteur			
Puissance	CH (kW)	24,5 (18,3)	24,5 (18,3)
Cylindrée	cm ³	1.233	1.233
Vitesse nominale	rpm	3.000	3.000
Réservoir de carburant	L	65	65
Transmission			
Type de véhicule		2HST	2HST
Frein de stationnement		Frein immergé	Frein immergé
Prise de force			
Vitesse de la prise de force	rpm	2538	2538
Type de prise de force		Ind./wet disc	Ind./wet disc
Dimensions			
Longueur totale	mm	2.258	2.328
Largeur hors tout (sans plateau)	mm	1.515	1.515
Hauteur totale (avec ROPS)	mm	2.092	2.092
Empattement	mm	1.441	1.510
Pneus			
Avant	Semi-pneumatic	15 X 6.5-8	15 X 6.5-8
Arrière	Gazon	26 X 12.0-16	26 X 12.0-16
Vitesse			
Avant	km/h	0~17.7	0~17.7
Marche arrière	km/h	0~11.5	0~11.5
Coupe			
Largeur de coupe	mm	1.550	1.829
Hauteur de coupe	mm	25~127	25~127
Vitesse de la pointe de la lame	m/s	96	94
Nombre de lames		3	3
Direction d'éjection		Latéral	Latéral
Système de levage		Hydraulique	Hydraulique
Poids avec réservoir rempli	kg	875	898

Équipement standard

- Arceau de sécurité repliable
- Sièges réglables avec ceinture de sécurité et accoudoirs
- Plateau de coupe mécano-soudé

- Rangements et porte gobelet
- Crochet d'attelage
- Quatre points d'arrimage

Équipement optionnel*

- Kit mulching
- Béquille de relevage pour diesel
- Ventilation et toit canopy



KIOTI France sas
Z.A Guinassou
24120 Pazayac
Tel. 05 55 23 05 80
contact@kiotifrance.fr
www.kiotifrance.fr



**MACHINE
GARANTIE****

- Machine hors pièces d'usures **2ans**
- Carter de coupe **5 ans**